

Gamme BAC isotherme



RÉFÉRENCES DES BAC	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (en mm)			DIMENSIONS INTÉRIEURES (en mm)			POIDS (en Kg)	VOLUME (en Litres)	COEF.K (en W/m2.K)
	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR			
25	490	510	670	320	280	400	12	35	0,36
55	600	500	580	415	315	410	16	53	0,38
70	680	560	850	460	340	430	30	70	0,27
130	800	600	715	620	410	520	31	138	0,4
160	800	600	1050	580	370	700	50	150	0,29
320	1200	800	930	980	580	570	83	324	0,35
420	1200	800	1050	1000	600	700	90	420	0,32
50	610	410	485	480	280	330	17	44	0,49
120	765	600	614	610	445	430	30	117	0,36
150	800	640	660	625	470	480	32	141	0,34
250	980	900	650	800	720	455	58	262	0,32
260	996	926	810	800	720	455	73	262	0,32
480	1200	1000	970	1000	800	600	112	480	0,27
600	1200	1200	970	1000	1000	600	122	600	0,26



LEADER IN INSULATED CONTAINERS

www.olivo.fr - Tél : +33 (0)4 77 906 863 - Fax : +33 (0)4 77 903 495