

Gamme plaques eutectiques



MODÈLE DE PLAQUE	DIMENSIONS (en mm)			POIDS (en Kg ± 8%)	TEMPÉRATURE DE FUSION ET CHALEUR LATENTE DE FUSION (en Joule ± 8%)					
	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR		0°C	-3°C	-12°C	-17°C	-21°C	-26°C
TOP 900	610	380	43	9,3	2106,7	2171,7	2272	2059,3	2007,5	2003,6
TOP 370	620	420	35	8,8	1989,7	2051	2145,8	1944,9	1896	1892,3
TOP 780	650	402	35	8,5	1906,1	1964,9	2055,6	1863,2	1816,3	1812,8
TOP 130	510	445	35	6,9	1672	1723,6	1803,2	1634,4	1593,3	1590,2
TOP 580	595	316	35	5,4	1190,5	1227,2	1283,9	1163,7	1134,4	1232,2
GASTRO 1/1	530	325	35	5,3	1254	1292,7	1352,4	1225,8	1194,9	1192,6
TOP 55	355	225	32	2	484,9	499,8	522,9	474	462	461,2
TOP 70	530	410	55	9	2223,8	2292,3	2398,2	2173,7	2119	2114,9
TOP 25	304	250	45	2,4	601,9	620,5	649,2	588,4	573,6	572,5
GASTRO 1/3	325	176	30	1,4	418	430,9	450,8	408,6	398,3	—
CARTRIDGE 500	220	148	20	0,6	150,5	—	—	—	144	—
CARTRIDGE 250	195	90	20	0,3	75,2	—	—	—	—	—

