

TOP 250 cc

01003-xxx OLIVO



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores (L x A x Alt)

195 x 90 x 20 mm

Materiales

polietileno

Peso

≈ 0,5 kg

Composición del líquido eutéctico

Soluciones acuosas y salinas, colorantes alimentarios



Olivo
cold logistics

Compatibilidad contenedor

Modelo contenedor isotérmico	Número máximo de placas por contenedor isotérmico*

características estándar

- 3 asas de manutención rotomoldeadas
- 1 tapón de llenado, diámetro 26,4 mm

La placa eutéctica es posicionada en la parte alta del contenedor. El aire frío se difunde de arriba hacia abajo y circula gracias a los corredores de convección moldeados en la masa.

(*): Datos con fines ilustrativos. Consúltanos para un acompañamiento y consejos personalizados.

Cuidado: Las placas eutécticas Olivo han sido diseñadas a la medida para adaptarse a los contenedores isotérmicos Olivo. La eficacia del mantenimiento a temperatura es por lo tanto vinculada estrechamente a la combinación de una placa eutéctica con un contenedor isotérmico Olivo.



Fresco Congelado Ambiente

Líquidos eutécticos de la gama Olivo

	0 °C ○						
Calor latente de fusión Kilo Joules (≈ 8%)	75						
Franja de temperatura	+2°C +8°C						
Temperatura óptima de congelación *	-5°C 24h						

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / contact@olivo.eu

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - www.olivo.eu