

# TOP 500 cc

01003-xxx OLIVO



\*Foto con fines ilustrativos

## Dimensiones exteriores (L x A x Alt)

220 x 148 x 20 mm

## Materiales

polietileno

## Peso

≈ 1 kg

## Composición del líquido eutéctico

Soluciones acuosas y salinas, colorantes alimentarios



**Olivo**  
cold logistics

## Compatibilidad contenedor

Modelo contenedor isotérmico	Número máximo de placas por contenedor isotérmico*

## características estándar

- 3 asas de manutención rotomoldeadas
- 1 tapón de llenado, diámetro 26,4 mm

La placa eutéctica es posicionada en la parte alta del contenedor. El aire frío se difunde de arriba hacia abajo y circula gracias a los corredores de convección moldeados en la masa.

(\* Datos con fines ilustrativos. Consúltanos para un acompañamiento y consejos personalizados.

**Cuidado:** Las placas eutécticas Olivo han sido diseñadas a la medida para adaptarse a los contenedores isotérmicos Olivo. La eficacia del mantenimiento a temperatura es por lo tanto vinculada estrechamente a la combinación de una placa eutéctica con un contenedor isotérmico Olivo.



Fresco



Congelado



Ambiente

## Líquidos eutécticos de la gama Olivo

	0 °C ○	-21 °C ●					
Calor latente de fusión Kilo Joules (≈ 8%)	139	132					
Franja de temperatura	+2°C +8°C	-20°C -18°C					
Temperatura óptima de congelación *	-5°C 24h	-26°C 24h					

Para obtener consejos sobre las mejores prácticas de uso y termicidad, contacte al equipo de Olivo / [contact@olivo.eu](mailto:contact@olivo.eu)

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière - [www.olivo.eu](http://www.olivo.eu)