

Roll 220 catering

| | |
|--------------|---|
| DIM EXT | 600 x 800 x H 1130 mm |
| DIM INT | 430 x 620 x H 830 mm |
| VOLUME INT | 221 litres |
| COEF.K | 0,37 W/m2.K |
| POIDS A VIDE | 60 Kg |
| ISOLANT | Mousse polyuréthane |
| PAROIS | Polyéthylène alimentaire |
| FORMAT | EXT ½ palette Europe 800 x 600 INT plateaux Euro ou Gastro |




Spécifications



Rotomoulage monobloc.
Rainurages intérieurs de convection



Articulation caisse/ porte à double axe.
Porte à ouverture 270°



Fermeture rapide un point type "pélican" en acier zingué bichromaté



Châssis encastré, acier anti-corrosion, - 2 roues fixes - 2 roues pivotantes Ø 100 mm



Joint EPDM en cadre monobloc. Système d'arrêt de porte ouverte.



Porte étiquette encastré



2 poignées de manutention venant de moulage



Support plaque eutectique venant de moulage



Rack inox 9 niveaux pour plateaux Euronorme ou Gastronorme




Options



Plaque eutectique TOP 370



Tiroir à glace carbonique



2 roues à frein Ø 100 mm



4 pieds métalliques Ø 60 mm



Ridelles métalliques



Galerie de toit

olivo
COLD LOGISTICS

LEADER IN INSULATED CONTAINERS
www.olivo.eu - Tel. +33 (0)4 77 90 68 63