

BAC 320

01001204-XXX OLI-1



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores [L x A x Alt]

1200 x 800 x 965 mm

Dimensiones interiores [L x A x Alt]

985 x 590 x 575 mm

Volumen interior

327 L

Peso sin carga

90 kg

Formatos logísticos

Paleta Europa 800 x 1200 mm



Fresco Congelado Ambiente

Olivo
cold logistics

1 bld des Mineurs 42230 Roche-la-Molière / www.olivo.eu

Características estándar del contenedor isotérmico

Caja y tapa:

- Pared **monobloque** de polietileno alimentario anti-UV;
- Espuma de poliuretano **inyectada**;
- **Junta monobloque de silicona**;
- **2 cierres excéntricos sellables**, funda de **manutención ergonómica**, revestimiento de zinc;
- **Articulación caja-puerta con eje galvanizado**;
- Apertura de la tapa a **80° asistida por gato a gas**;
- 6 asas de manutención laterales, **2 asas de manutención frontales rotomoldeadas** en la masa;
- Desagüe de vaciado sobre cable INOX;
- 4 plataformas de apilado metálicas anticorrosión sobre la tapa;
- Capacidad máxima de pellas almacenables: \approx 250 kg;

Formatos logísticos: paleta Europa 800 x 1200 mm

Chasis:

- Estructura **encastrada intercambiable**, revestimiento de zinc, **film anticorrosión**;
- **2 ruedas pivotantes**, **2 ruedas** fijas sándwich de poliamida anti-ruido fijadas sobre platina, diámetro 125 mm y altura 155 mm;

Opciones de dotación de accesorios

Frenos: juego de 2 ruedas sándwich de poliamida con frenos, diámetro 125 mm (ver Guía de utilización);

Pies: juego de 4 pies metálicos, diámetro 80 mm;

Personalización

Señalización: adhesivo termopegado - fichero listo para imprimir suministrado por el cliente.

Seguimiento: solución de seguimiento de temperatura/geolocalización;


Logo en la masa

Marcado con logo: placa grabada de aluminio 150 x 90 mm;

Fuente de frío

RECOMENDACIONES

Placa eutéctica: hasta 2 placas eutécticas TOP370 toda temperatura según el referencial Olivo existente.



Propiedades del contenedor isotérmico

Coefficiente K.	0.35 W/m ² ·°C
Categoría ATP	IR
Resistencia a la temperatura	-80°C/+70°C
Espesor doble pared	\approx 100 mm
Corredores de convección interna	

Capacidad de carga dinámica	600 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg

Doble pared rotomoldeada y ranurada

Térmicas

Mecánicas



actualizado al 10/01/2024