

# TOP 64

01003-xxx OLIVO



\*Foto con fines ilustrativos

## Dimensiones exteriores (L x A x Alt)

364 x 170 x 20 mm

## Materiales

Polietileno

## Peso

≈ 1 kg

## Composición del líquido eutéctico

Soluciones acuosas y salinas, colorantes alimentarios



**Olivo**  
cold logistics

## Compatibilidad del contenedor

Modelo de contenedor isotérmico	Número máximo de placas por contenedor isotérmico*
BOX34	1
BOX 64	9

## Características estándar

- 1 tapón de llenado termopegado

La placa eutéctica es posicionada en la parte alta del contenedor. El aire frío se difunde de arriba hacia abajo y circula gracias a los corredores de convección moldeados en la masa.

(\*) Datos con fines ilustrativos. Consúltanos para un acompañamiento y consejos personalizados.

**Cuidado:** Las placas eutécticas Olivo han sido diseñadas a la medida para adaptarse a los contenedores isotérmicos Olivo. La eficacia del mantenimiento a la buena temperatura es por lo tanto vinculada estrechamente a la combinación de una placa eutéctica con un contenedor isotérmico Olivo.



Fresco Congelado Ambiente

## Líquidos eutécticos de la gama Olivo

	+21 °C	0 °C	-3 °C	-12 °C	-17 °C	-21 °C
Calor latente de fusión Kilo Joules (≈ 8%)	122	251	258	270	245	239
Franja de temperatura	+15°C +25°C	+2°C +8°C	+2°C +4°C	-9°C -10°C	-14°C -15°C	-20°C -18°C
Temperatura óptima de congelación *		-5°C 24h	-8°C 24h	-17°C 24h	-22°C 24h	-26°C 24h

