TOP 64



*Foto con fines ilustrativos

Dimensiones exteriores (L x A x Alt)

345 x 170 x 20 mm

Materiales

Polietileno

Peso ≈ 1 kg

Composición del líquido eutéctico

Soluciones acuosas y salinas, colorantes alimentarios





Compatibilidad del contenedor

Modelo de contenedor isotérmico	Número máximo de placas por contenedor isotérmico*				
BOX34	1				
BOX 64	9				

Características estándar

- 1 tapón de llenado termopegado

La placa eutéctica es posicionada en la parte alta del contenedor. El aire frío se difunde de arriba hacia abajo y circula gracias a los corredores de convección moldeados en la masa.

(*) Datos con fines ilustrativos. Consúltanos para un acompañamiento y consejos personalizados.


<u>Cuidado</u>: Las placas eutécticas Olivo han sido diseñadas a la medida para adaptarse a los contenedores isotérmicos Olivo. La eficacia del mantenimiento a la buena temperatura es por lo tanto vinculada estrechamente a la combinación de una placa eutéctica con un contenedor isotérmico Olivo.

ar





Fresco Congelado Ambiente



Líquidos eutécticos de la gama Olivo

	+21°C	0°C 🔾	-3℃ ●	-12 °C 🛑	-17 °C	-21 °C
Calor latente de fusión Kilo Joules (≈ 8%)	122	251	258	270	245	239
Franja de temperatura	+15°C	+2°C	+2°C	-9°C	-14°C	-20°C
	+25°C	+8°C	+4°C	-10°C	-15°C	-18°C
Temperatura óptima		-5°C	-8°C	-17°C	-22°C	-26°C
de congelación *		24h	24h	24h	24h	24h