

TOP 64

01003-xxx OLIVO



*Photo à titre indicatif

Dimensions extérieures (L x l x h)

364 x 170 x 20 mm

Matériaux

Polyéthylène

Poids

≈ 1 kg

Composition liquide eutectique

Solutions aqueuses et salines, colorants alimentaires









olivo
cold logistics

Compatibilité conteneur

Modèle conteneur isotherme	Nombre de plaque par conteneur isotherme* PRÉCONISATIONS
BOX34	1
BOX 64	9

Liquides eutectiques de la gamme Olivo

	+21 °C 	0 °C 	-3 °C 	-12 °C 	-17 °C 	-21 °C 
Chaleur latente de fusion Kilo Joules (≈ 8%)	122	251	258	270	245	239
Tranche de température	+15°C +25°C	+2°C +8°C	+2°C +4°C	-9°C -10°C	-14°C -15°C	-20°C -18°C
Température optimale de congélation *		-5°C 24h	-8°C 24h	-17°C 24h	-22°C 24h	-26°C 24h

Caractéristiques standards

- 1 bouchon de remplissage thermocollé

La plaque eutectique est positionnée en haut de conteneur. L'air froid se diffuse du haut vers le bas et circule grâce aux couloirs de convection moulés dans la masse.

(*): Données à titre indicatif. Nous consulter pour un accompagnement et des conseils personnalisés.

Attention: Les plaques eutectiques Olivo ont été conçues sur-mesure pour s'adapter aux conteneurs isothermes Olivo. L'efficacité du maintien à température est donc étroitement lié à la combinaison d'une plaque eutectique avec un conteneur isotherme Olivo.

